

# AUTOMATIKAS M91

EINSTELLTABELLE / SETTING TABLE / TABLEAU DE RÉGLAGE

A	B	C	D	E
NM91S894STD	S894	8	205/75-16	-2
			235/60-17	-2
			235/65-16	ok
			235/65-16C	-1
			245/35-21	ok
			255/35-21	ok
NM91S895STD	S895	8	205/60-17	-1
			205/65-16	ok
			205/65-16C	ok
			215/65-16	-3
			215/65-16C	-3
			225/45-19	-3
			235/35-20	-2
			245/50-17	-2
			255/40-19	-3
			275/30-20	-2
			285/30-20	-3
			285/35-19	-3
			285/40-18	-3
			NM91S896STD	S896
195/75-16C	-2			
215/60-17	ok			
215/70-16	-3			
225/40-20	ok			
225/60-17	-2			
225/65-16	-2			
225/70-15	-1			
235/40-20	-1			
235/50-18	-1			
235/55-17	ok			
235/60-16	ok			
245/40-20	-3			
245/45-19	-3			
265/35-20	-1			
265/40-19	-1			
275/30-21	-2			
275/35-20	-2			
275/40-19	-3			
275/45-18	-2			
285/30-21	-3			
295/30-21	-2			

A	B	C	D	E
NM91S897STD	S897	8	195/80-16	-1
			205/70-17	-2
			215/60-18	ok
			215/65-17	ok
			215/75-16	-3
			215/75-16C	-3
			215/80-15	-2
			225/60-18	-3
			225/65-17	-2
			225/70-16	-2
			225/75-15	-1
			235/45-20	-1
			235/45-21	-6
			235/50-19	-1
			235/55-19	-6
			235/60-18	-6
			235/65-17	-6
			235/70-16	-6
			245/45-20	-3
			245/50-19	-3
			245/55-18	-3
			245/60-17	-3
			245/70-15	-1
			NM91S899STD	S899
255/45-19	ok			
255/50-18	ok			
255/55-17	ok			
255/60-16	ok			
265/40-20	-2			
265/60-16	-2			
275/35-21	-3			
275/60-15	ok			
285/45-18	ok			
295/40-19	-1			
305/30-21	-1			
315/30-21	-2			
225/75-16	ok			
235/45-21	ok			
235/50-20	ok			
265/35-22	ok			
265/40-21	ok			
265/50-19	ok			
265/65-16	ok			
295/45-19	ok			
305/35-21	ok			
315/35-21	ok			

A	B	C	D	E			
NM91S898STD	S898	8	205/80-16	-2			
			225/55-19	ok			
			235/75-15	-2			
			245/40-21	ok			
			255/40-21	-3			
			255/45-20	-3			
			255/50-19	-4			
			255/55-18	-3			
			255/60-17	-3			
			255/65-16	-3			
			255/70-15	-4			
			275/40-20	ok			
			275/45-19	ok			
			275/55-17	-2			
			285/40-20	-2			
			285/45-19	-4			
			295/30-22	-2			
			295/35-21	-4			
			315/35-20	ok			
			325/30-21	ok			
			325/35-20	ok			
			NM91S902STD	S902	8	235/65-19	ok
						255/40-22	ok
						255/50-20	ok
255/50-21	ok						
255/55-19	ok						
255/55-20	ok						
255/60-18	ok						
255/60-19	ok						
255/65-18	ok						
265/40-22	ok						
265/45-21	ok						
265/50-20	ok						
265/55-19	ok						
265/65-17	ok						
275/40-22	ok						
275/45-21	ok						
275/50-19	ok						
275/50-20	ok						
275/55-19	ok						
285/35-22	ok						
285/35-23	ok						
285/40-21	ok						
285/40-22	ok						
285/45-20	ok						
285/45-21	ok						
285/55-18	ok						
295/40-21	ok						
295/45-20	ok						
305/45-20	ok						
315/30-23	ok						
315/35-22	ok						
315/40-21	ok						
325/30-23	ok						
325/35-22	ok						

A	B	C	D	E
Artikelnummer Item number Code	Kettengröße Chain size Taille chaîne	Werkseitig eingebaute Verkürzer Nr. Factory installed shorteners no. Nombre de raccourcisseurs montés d'origine	Reifengröße Tyre sizes Dimensions des pneumatiques	Verkürzer entfernen/hinzufügen Shortener to be removed/added Raccourcisseurs à enlever/à rajouter

**DE** Angegebene Einstellungen beziehen sich auf Reifen gemäß ETRTO. Abweichungen auf Grund diverser Reifenfabrikate z.B. runderneuerte Reifen sind möglich. Bei der Radbefestigung Bolzen und Hutmutter ist eine Montage des Kettenadapters nur bedingt möglich. Radschrauben und Radmutter mit Kugelkopf müssen durch passende Radschrauben / Radmutter (ohne Kugelkopf) ersetzt werden. Die passenden Radmutter / Radschrauben finden sie im Autozubehör Fachhandel.

**EN** Given adjustments refer to tyre subject to ETRTO regulations. Deviations based on tyre brand (e.g. retreaded tyre) are possible. Mounting of adaptor on a screw nut on stud bolts or on cap nuts may cause problems. The cap nuts must be replaced by suitable screw nuts (no ball-shaped head). Suitable screw nuts are available in specialised car accessory shops.

**FR** Les réglages indiqués sont fait par rapport à des pneu selon ETRTO. Variations en raison de fabrications diverses (Ex. rechappage) sont possibles. Lors d'écrou de jantes avec un arrondi, le montage de l'adaptateur est sous certaines conditions possibles. Au minimum 1 vis ou écrou par jante avec une tête arrondi doivent être remplacé par une vis ou écrou à tête plate et d'une longueur adaptée. Prière de vous adresser à votre revendeur spécialisé pièce auto ou garage.